

Αριθ. : PELLET HYDRO AERO 23+7/01

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ PELLET HYDRO AERO 23+7
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 :
PELLET HYDRO AERO 23+7
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 :

ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΣΑΛΙΚΗΣ**ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

ΤΕΡΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 684595 - FAX. 2310 684595

www.thermiki.gr

Email: info@thermiki.gr

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 :
-
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:
ΣΥΣΤΗΜΑ 4
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
EN 13240:2001/A2:2004
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
-

9. Δηλωθείσα απόδοση :

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Απόδοση | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Ονομαστική θερμική ισχύς | 29,94 kW | EN 13240:2001/A2:2004 |
| Θερμική ισχύς νερού | 22,80 | |
| Θερμική ισχύς ακτινοβολίας | 7,14 | |
| Βαθμός απόδοσης | 90,22% | |
| Μέση συγκέντρωση CO σε 13% O ₂ | 0,0194% | |
| Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά | 800 mm | |
| Μέση θερμοκρασία καπναερίων | 140°C | |

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

.....
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

.....
(όνομα και ιδιότητα)

.....
(υπογραφή & σφραγίδα εταιρίας)