

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. : ATS STABLE HYDRO 900 / 01

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ATS STABLE HYDRO 900
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 :  
ATS STABLE HYDRO 900
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :  
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 :  
**ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΣΑΛΙΚΗΣ**  
**ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**  
ΤΕΡΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ. 2310 684595 - FAX. 2310 684595  
www.thermiki.gr  
Email: info@thermiki.gr
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 :  
-
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:  
ΣΥΣΤΗΜΑ 4
- Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
EN 13229:2001.
- Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
-
- Δηλωθείσα απόδοση :

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Ονομαστική θερμική ισχύς	32,23 kW	EN 13229:2001.
Θερμική ισχύς στο νερό	21,40 kW	
Θερμική ισχύς ακτινοβολίας	10,84 kW	
Βαθμός απόδοσης	78,50%	
Μέση συγκέντρωση CO σε 13% O <sub>2</sub>	0,1168%	
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά	800 mm	
Μέση θερμοκρασία καπναερίων	233 <sup>0</sup> C	

- Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

.....

(όνομα και ιδιότητα)

.....  
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

.....

(υπογραφή & σφραγίδα εταιρίας)